

CASBEE-新築(簡易版)2006年版
 建築市営住宅建築事業(第2~4期)

ここに数値またはコメントを記入

使用評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版)2006年版
 評価ソフト: CASBEE-NCb_2006(v.1.1)

配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・増設部分		全体
		評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q-1 室内環境			0.40			3.1
1 音環境		3.0	0.15	3.0	1.00	3.0
1.1 騒音		3.0	0.40	3.0	0.29	
1.1.1 睡眠音レベル		3.0	1.00	3.0	1.00	
1.2 雑音		3.0	0.40	3.0	0.50	
1.2.1 開口部遮音性能		3.0	1.00	3.0	0.30	
1.2.2 境界遮音性能				3.0	0.30	
1.2.3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				3.0	0.20	
1.2.4 界床遮音性能(重量衝撃源)		3.0	0.20	3.0	0.20	
1.3 吸音				3.0	0.21	
2 温熱環境		2.6	0.35	2.6	1.00	2.6
2.1 室温制御		3.0	0.50	3.0	0.50	
2.1.1 室温安定		3.0	0.60	3.0	0.60	
2.1.2 外皮性能		3.0	0.40	3.0	0.40	
2.1.3 ソーラ放射耐性						
2.1.4 断熱性能						
2.1.5 断熱性能						
2.1.6 断熱性能						
2.1.7 断熱性能						
2.1.8 断熱性能						
2.1.9 断熱性能						
2.1.10 断熱性能						
2.2 湿度制御		1.0	0.20	1.0	0.20	
2.3 空調方式		3.0	0.30	3.0	0.30	
3 光・視環境		2.7	0.25	3.0	1.00	2.9
3.1 昼光利用		3.0	0.30	3.0	0.30	
3.1.1 昼光率		3.0	0.60	3.0	0.50	
3.1.2 方位別開口				3.0	0.30	
3.1.3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20	
3.2 グレア対策		2.0	0.30	3.0	0.30	
3.2.1 遮光対策						
3.2.2 遮光対策		2.0	1.00	3.0	1.00	
3.3 照度		3.0	0.15	3.0	0.15	
3.3.1 照度		3.0	1.00	3.0	1.00	
3.3.2 照度						
3.4 照明制御		3.0	0.25	3.0	0.25	
4 空気質環境		4.2	0.25	4.2	1.00	4.2
4.1 発生源対策		5.0	0.60	5.0	0.63	
4.1.1 化学物質汚染		5.0	1.00	5.0	1.00	
4.2 換気		3.0	0.40	3.0	0.38	
4.2.1 換気量		3.0	0.50	3.0	0.33	
4.2.2 自然換気性能				3.0	0.33	
4.2.3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.60	3.0	0.33	
4.3 運用管理						
4.3.1 CO ₂ の監視						
4.3.2 喫煙の制御						
Q-2 サービス性能			0.30			2.9
1 機能性		4.2	0.40	2.4	1.00	2.6
1.1 機能性・使いやすさ		5.0	0.60	2.0	0.60	
1.1.1 広さ・収納性						
1.1.2 高度情報通信設備対応				2.0	1.00	
1.1.3 バリアフリー計画		5.0	1.00			
1.2 心理性・快適性		3.0	0.40	3.0	0.40	
1.2.1 広さ感・景観				3.0	0.50	
1.2.2 リフレッシュスペース						
1.2.3 内装計画		3.0	1.00	3.0	0.50	
2 耐用性・信頼性		2.9	0.31			2.9
2.1 耐震・免震		3.0	0.48			
2.1.1 耐震性		3.0	0.60			
2.1.2 免震・耐振性能		3.0	0.20			
2.2 部品・部材の耐用年数		3.0	0.33			
2.2.1 外壁仕上げ材の補修必要間隔		3.0	0.29			
2.2.2 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.12			
2.2.3 配管・配線材の更新必要間隔		3.0	0.29			
2.2.4 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.29			
2.4 信頼性		2.8	0.19			
2.4.1 空調・換気設備		3.0	0.20			
2.4.2 給排水・衛生設備		3.0	0.20			
2.4.3 電気設備		1.0	0.20			
2.4.4 機械・配管支持方法		3.0	0.20			
2.4.5 通風・換気設備		4.0	0.20			

3 対応性・更新性		3.6	0.29	3.4	1.00	3.4
3.1 空間のゆとり				3.8	0.60	
1 高さのゆとり				3.0	0.60	
2 空間の形状・自由さ				5.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.60	
3.3 設備の更新性		3.6	1.00			
1 空調配管の更新性		3.0	0.17			
2 給排水管の更新性		4.0	0.17			
3 電気配線の更新性		3.0	0.11			
4 通信配線の更新性		3.0	0.11			
5 設備機器の更新性		5.0	0.22			
6 バックアップスペース		3.0	0.22			
Q-3 室外環境(敷地内)			0.30			3.6
1 生物環境の保全と創出		3.0	0.30			3.0
2 まちなみ・景観への配慮		4.0	0.40			4.0
3 地域性・アメニティへの配慮		3.5	0.39			3.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		4.0	0.50			
3.2 敷地内温熱環境の向上		3.0	0.50			
LR-2 建築物の環境負荷低減性						2.9
LR-1 エネルギー			0.60			3.0
1 建物の熱負荷抑制		3.0	0.40			3.0
2 自然エネルギー利用		3.0	0.20			3.0
2.1 自然エネルギーの直接利用		3.0	0.50			
2.2 自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50			
3 設備システムの高効率化		3.0	0.40			3.0
4 効率的運用						
4.1 モニタリング						
4.2 運用管理体制						
LR-2 資源・マテリアル			0.30			3.0
1 水資源確保		3.0	0.15			3.0
1.1 節水		3.0	0.40			
1.2 雨水利用・雑排水再利用		3.0	0.60			
1 雨水利用システム		3.0	0.67			
2 雑排水利用システム		3.0	0.33			
2 低環境負荷材		3.1	0.65			3.1
2.1 資源の再利用効率		2.3	0.35			
1 躯体材料の再利用効率		3.0	0.67			
2 非構造材料の再利用効率		1.0	0.33			
2.2 持続可能な森林から産出された木材		3.0	0.04			
2.3 有害物質を含まない材料		5.0	0.08			
2.4 既存建築躯体などの再利用		3.0	0.18			
2.5 部材の再利用可能性		4.0	0.18			
2.6 フロン・ハロンの回収		3.0	0.18			
1 消火剤		3.0	0.33			
2 断熱材		3.0	0.33			
3 冷媒		3.0	0.33			
LR-3 敷地外環境			0.30			2.7
1 大気汚染防止		3.0	0.10			3.0
2 騒音・振動・悪臭の防止		3.0	0.10			3.0
2.1 騒音		3.0	0.33			
2.2 振動		3.0	0.33			
2.3 悪臭		3.0	0.33			
3 風害、日照障害の抑制		1.6	0.15			1.6
3.1 風害の抑制		1.0	0.70			
3.2 日照障害の抑制		3.0	0.30			
4 光害の抑制		5.0	0.10			5.0
5 温熱環境悪化の改善		2.0	0.30			2.0
6 地球インフラへの負荷抑制		3.2	0.25			3.2
6.1 雨水処理負荷抑制		3.0	0.25			
6.2 汚水処理負荷抑制		3.0	0.25			
6.3 交通負荷抑制		4.0	0.25			
6.4 廃棄物処理負荷		3.0	0.25			
■ LR-1 用途別得点表		集合住宅 7401 ㎡				面積按分 総合スコア
1 建物の熱負荷抑制		3.0				3.0
3 設備システムの 高効率化						4.7
3.1 空調設備						
3.2 換気設備						
3.3 照明設備		5.0				
3.4 給湯設備						
3.5 昇降機設備		3.0				