

CASBEE-新築(簡易版)2010年版
サンフレム京都本社工場増築

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE-新築(簡易版)2011
■評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v1.4)

スコアシート 基本設計段階		環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	評価点		重み係数	評価点	重み係数		
Q 建築物の環境品質							
Q1 室内環境							
1 音環境							
1.1 騒音							
1 室内騒音レベル	3.0	0.15	-	-	-	3.0	
2 設備騒音対策	3.0	0.40	-	-	-	-	
1.2 遮音	3.0	1.00	3.0	-	-	-	
1 開口部遮音性能	3.0	0.60	3.0	-	-	-	
2 界壁遮音性能	3.0	0.40	3.0	-	-	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)	3.0	-	3.0	-	-	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)	3.0	-	3.0	-	-	-	
1.3 吸音	3.0	0.20	3.0	-	-	-	
2 温熱環境	2.6	0.35	-	-	-	2.6	
2.1 室温制御	3.0	0.50	-	-	-	-	
1 室温	3.0	0.38	3.0	-	-	-	
2 負荷変動・追従制御性	-	-	-	-	-	-	
3 外皮性能	3.0	0.25	3.0	-	-	-	
4 ゾーン別制御性	3.0	0.38	-	-	-	-	
5 温度・湿度制御	-	-	-	-	-	-	
6 個別制御	-	-	-	-	-	-	
7 時間外空調に対する配慮	-	-	-	-	-	-	
8 監視システム	-	-	-	-	-	-	
2.2 湿度制御	1.0	0.20	3.0	-	-	-	
2.3 空調方式	3.0	0.30	3.0	-	-	-	
3 光・視環境	3.6	0.25	-	-	-	3.6	
3.1 昼光利用	4.6	0.43	-	-	-	-	
1 昼光率	5.0	0.60	3.0	-	-	-	
2 方位別開口	-	-	3.0	-	-	-	
3 昼光利用設備	4.0	0.40	3.0	-	-	-	
3.2 グレア対策	-	-	-	-	-	-	
1 照明器具のグレア	-	-	-	-	-	-	
2 昼光制御	-	-	3.0	-	-	-	
3 焙り込み対策	-	-	-	-	-	-	
3.3 照度	3.0	0.21	3.0	-	-	-	
3.4 照明制御	3.0	0.36	3.0	-	-	-	
4 空気質環境	3.7	0.25	-	-	-	3.7	
4.1 発生源対策	4.0	0.50	-	-	-	-	
1 化学汚染物質	4.0	1.00	3.0	-	-	-	
2 アヘンペスト対策	-	-	-	-	-	-	
3 タバコ・カビ等	-	-	-	-	-	-	
4 レジオノラ対策	-	-	-	-	-	-	
4.2 換気	3.6	0.30	-	-	-	-	
1 換気量	4.0	0.33	3.0	-	-	-	
2 自然換気性能	3.0	0.33	3.0	-	-	-	
3 取り入れ外気への配慮	4.0	0.33	3.0	-	-	-	
4 給気計画	-	-	-	-	-	-	
4.3 運用管理	3.0	0.20	-	-	-	-	
1 CO ₂ の監視	3.0	1.00	-	-	-	-	
2 喫煙の制御	-	-	-	-	-	-	
Q2 サービス性能	-	0.30	-	-	-	3.2	
1 機能性	3.2	0.40	-	-	-	3.2	
1.1 機能性・使いやすさ	3.0	0.40	-	-	-	-	
1 広さ・収納性	5.0	0.33	3.0	-	-	-	
2 高度情報通信設備対応	2.0	0.33	3.0	-	-	-	
3 パリアフリー計画	3.0	0.33	-	-	-	-	
1.2 心理性・快適性	3.3	0.30	-	-	-	-	
1 広さ感・景観	4.0	0.33	3.0	-	-	-	
2 リフレッシュスペース	5.0	0.33	-	-	-	-	
3 内装計画	1.0	0.33	-	-	-	-	
1.3 維持管理	3.0	0.30	-	-	-	-	
1 維持管理に配慮した設計	3.0	0.50	-	-	-	-	
2 維持管理用機能の確保	3.0	0.50	-	-	-	-	
3 健康管理制度	-	-	-	-	-	-	
2 耐用性・信頼性	3.2	0.31	-	-	-	3.2	
2.1 耐震・免震	3.0	0.48	-	-	-	-	
1 耐震性	3.0	0.80	-	-	-	-	
2 免震・制振性能	3.0	0.20	-	-	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数	3.3	0.33	-	-	-	-	
1 車体材料の耐用年数	3.0	0.23	-	-	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	3.0	0.23	-	-	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	3.0	0.09	-	-	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	4.0	0.08	-	-	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	3.0	0.15	-	-	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔	4.0	0.23	-	-	-	-	

2.4 信頼性	1 空調・換気設備	4.0	0.19	-	
	2 給排水・衛生設備	5.0	0.20	-	
	3 電気設備	4.0	0.20	-	
	4 機械・配管支持方法	5.0	0.20	-	
	5 通信・情報設備	3.0	0.20	-	
	-	3.0	0.20	-	
3 対応性・更新性	-	3.2	0.29	-	3.2
3.1 空間のゆとり	-	3.0	0.31	-	
1 階高のゆとり	-	3.0	0.60	3.0	
2 空間の形状・自由さ	-	3.0	0.40	3.0	
3.2 荷重のゆとり	-	3.0	0.31	3.0	
3.3 設備の更新性	-	3.6	0.38	-	
1 空調配管の更新性	-	3.0	0.17	-	
2 給排水管の更新性	-	4.0	0.17	-	
3 電気配線の更新性	-	3.0	0.11	-	
4 通信配線の更新性	-	3.0	0.11	-	
5 設備機器の更新性	-	5.0	0.22	-	
6 バックアップスペース	-	3.0	0.22	-	
Q3 室外環境(敷地内)	-	-	0.38	-	3.8
1 生物環境の保全と創出	-	4.0	0.30	-	4.0
2 まちなみ・景観への配慮	-	4.0	0.40	-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮	-	3.5	0.30	-	3.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	-	3.0	0.50	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上	-	4.0	0.50	-	
LR 建築物の環境負荷低減性	-	-	-	-	3.5
LR1 エネルギー	-	-	0.40	-	3.8
1 建物の熱負荷抑制	-	3.0	0.05	-	3.0
2 自然エネルギー利用	-	4.0	0.27	-	4.0
2.1 自然エネルギーの直接利用	-	4.0	0.50	-	
2.2 自然エネルギーの変換利用	-	4.0	0.50	-	
3 設備システムの高効率化	-	4.0	0.41	-	4.0
集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)	ERR=15.5%	4.0	-	-	
集合住宅の評価		3.0	-	-	
4 効率的運用	-	3.5	0.27	-	3.5
4.1 モニタリング	変更	3.0	0.50	-	
4.2 運用管理体制	変更	4.0	0.50	-	
LR2 資源・マテリアル	-	-	0.30	-	3.7
1 水資源保護	-	3.4	0.15	-	3.4
1.1 節水	-	4.0	0.40	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用	-	3.0	0.60	-	
1 雨水利用システム導入の有無	-	3.0	0.67	-	
2 雜排水等利用システム導入の有無	-	3.0	0.33	-	
2 非再生性資源の使用量削減	-	4.1	0.63	-	4.1
2.1 材料使用量の削減	-	4.0	0.07	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用	-	3.0	0.24	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	-	5.0	0.20	-	
2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用	-	5.0	0.20	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材	対象外に変更	3.0	0.05	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	変更	4.0	0.24	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避	-	3.0	0.22	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用	-	3.0	0.32	-	
3.2 フロン・ハロンの回避	-	3.0	0.68	-	
1 消火剤	-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)	-	3.0	0.50	-	
3 冷媒	-	3.0	0.50	-	
LR3 敷地外環境	-	-	0.30	-	2.9
1 地球温暖化への配慮	-	3.1	0.33	-	3.1
2 地域環境への配慮	-	2.6	0.33	-	2.6
2.1 大気汚染防止	-	3.0	0.25	-	
2.2 温熱環境悪化の改善	-	2.0	0.50	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制	-	3.5	0.25	-	
1 雨水排水負荷低減	-	3.0	0.25	-	
2 污水処理負荷抑制	-	3.0	0.25	-	
3 交通負荷抑制	-	5.0	0.25	-	
4 廃棄物処理負荷抑制	-	3.0	0.25	-	
3 周辺環境への配慮	-	3.0	0.33	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止	-	3.0	0.40	-	
1 騒音	-	3.0	0.33	-	
2 振動	-	3.0	0.33	-	
3 悪臭	-	3.0	0.33	-	
3.2 風害・日照阻害の抑制	-	3.0	0.40	-	
1 風害の抑制	-	3.0	0.70	-	
2 砂塵の抑制	-	3.0	-	-	
3 日照阻害の抑制	-	3.0	0.30	-	
3.3 光害の抑制	-	3.0	0.20	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	-	3.0	0.70	-	
2 基光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	-	3.0	0.30	-	