

ダクタイル鑄鉄管寸法表 (NS形)

名 称	形状寸法	単 位	単位長 (m)				
			75	100	150	200	250
直 管 (ライケ)		本	4.00(0.02)	4.00(0.02)	5.00(0.04)	5.00(0.04)	5.00(0.04)
二受T字管	× 75	個	0.45	0.45	0.45		
	× 100	個		0.50	0.55	0.55	0.55
	× 150	個			0.55	0.55	0.60
	× 200	個				0.65	
	× 250	個					0.70
受挿し片落管	× 75	個		0.45			
	× 100	個			0.45	0.55	0.65
	× 150	個				0.45	0.55
	× 200	個					0.45
挿し受片落管	× 75	個		0.45			
	× 100	個			0.45	0.55	0.70
	× 150	個				0.45	0.60
	× 200	個					0.50
曲 管	90°	個	0.47	0.50	0.58	0.66	0.74
	45°	個	0.39	0.44	0.44	0.54	0.59
	22 1/2°	個	0.35	0.40	0.44	0.44	0.49
	11 1/4°	個	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45
ワンツ付T字管	× 75	個	0.45	0.45	0.45	0.55	0.55
	× 100	個			0.55	0.55	0.55
短管1号		個	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20
短管2号		個	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40
継ぎ輪 (y1)		個	0.22	0.22	0.25	0.25	0.25
ワツル仕切弁	ワンツ形	基	0.24	0.25	0.28	0.30	0.38
ワツル仕切弁	受挿し形	基	0.50	0.50	0.55	0.60	0.65
ワツル仕切弁	両受け形	基	0.20	0.20	0.25	0.30	0.35

単位長：mmは切捨て

ダクタイル鋳鉄管寸法表 (GX形)

名 称	形状寸法	単 位	単位長 (m)				
			75	100	150	200	250
直 管 (㇇け)		本	4.00(0.02)	4.00(0.02)	5.00(0.03)	5.00(0.03)	5.00(0.03)
二受T字管	× 75	個	0.44	0.44	0.45		
	× 100	個		0.47	0.48	0.50	0.50
	× 150	個			0.56	0.56	0.56
	× 200	個				0.64	
	× 250	個					0.66
受挿し片落管	× 75	個		0.41			
	× 100	個			0.41		
	× 150	個				0.42	
	× 200	個					0.44
挿し受片落管	× 75	個		0.41			
	× 100	個			0.42		
	× 150	個				0.44	
	× 200	個					0.44
曲 管	90°	個	0.45	0.47	0.56	0.66	0.74
	45°	個	0.39	0.41	0.46	0.52	0.56
	22 1/2°	個	0.36	0.38	0.40	0.44	0.45
	11 1/4°	個	0.34	0.36	0.37	0.41	0.41
㇇ッ付T字管	× 75	個	0.44	0.44	0.45	0.47	0.47
継ぎ輪 (y1)		個	0.19	0.20	0.24	0.25	0.25
P - Link	㇇け無し	個	0.19	0.20	0.23	0.24	0.24
P - Link	㇇け設置	個	0.18	0.18	0.21	0.22	0.22
ソトソール仕切弁	両受け形	基	0.18	0.18	0.22	0.26	0.30

単位長 : mmは切捨て